



HILST™

alternative to concrete

ЗАМЕНИТЕЛЬ БЕТОНА ДЛЯ МОНТАЖА ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед тем как начать, пожалуйста, внимательно прочитайте и поймите данную инструкцию!


ВАЖНО:

Не менее 2 часов перед началом работы состав должен быть выдержан при температуре 10–20 С. При более низких температурах состав будет медленнее увеличиваться в размерах и увеличится на меньший чем необходимый объем (литраж). При более высоких температурах состав начнет увеличиваться в размерах слишком рано, что сократит рабочее время для заливки, состав выдаст излишний объем (литраж) который будет меньшей плотности чем необходимо.

1. Наденьте перчатки которые находятся в комплекте HILST и защитные очки, перед тем как приступить к работам. Данный комплект защитными очками не комплектуется.



2. Возьмите маленькую бутылку В, встряхните ее хорошо в течении 25–30 сек и откройте крышку. Вставьте сливной носик в бутылку для того чтобы перелить содержимое в бутылку А.



www.hilst.ru

тел. +7 (495) 966-23-86

e-mail: info@hilst.ru

ИННОВАЦИОННО НОВЫЙ СПОСОБ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ, ЗАБОРОВ, ФОНАРЕЙ И Т.Д.